

Semoflex® Baulift T
für Einsatz im Kabeltopf
bis -10°C

Semoflex® Baulift T
for cable basket applications
up to -10°C

Rabatt
Discount: _____

Querschnitt Cross-section mm²	Preis Euro/km Price Euro/km CU Basis Base 150	CU- Zahl CU number kg/km	Außen Ø ca. Outer Ø approx. mm	Gewicht ca. Weight approx. kg/km	Zugbelastung Tensile strength N	LG Stock
4 x 2,5 + 6 x 1	18.163,-	158,0	16,8	395	1.000	o
4 x 6 + 10 x 1	20.477,-	337,0	18,1	550	1.000	o
4 x 6 + 12 x 1	21.167,-	356,0	19,1	579	1.000	o
4 x 6 + 15 x 1	28.350,-	386,0	23,9	730	1.000	x
4 x 10 + 10 x 1	30.831,-	495,0	25,7	1.003	1.000	o
4 x 10 + 15 x 1	33.494,-	545,0	27,9	1.200	1.000	x
4 x 16 + 10 x 1	42.591,-	733,0	28,4	1.325	1.000	o
4 x 16 + 15 x 1	44.618,-	782,0	29,6	1.429	1.000	x
5 x 6 + 10 x 1	26.638,-	396,0	22,6	766	1.000	o
5 x 6 + 15 x 1	29.328,-	446,0	25,2	941	1.000	x
5 x 10 + 10 x 1	34.666,-	594,0	28,2	1.180	1.000	o
5 x 10 + 15 x 1	35.967,-	644,0	29,0	1.246	1.000	o
5 x 16 + 15 x 1	52.198,-	941,0	32,1	1.714	1.000	o

Semoflex® Baulift T
für Einsatz im Kabeltopf bis -25°C

Semoflex® Baulift T
for cable basket applications up to -25°C

Querschnitt Cross-section mm²	Preis Euro/km Price Euro/km CU Basis Base 150	CU- Zahl CU number kg/km	Außen Ø ca. Outer Ø approx. mm	Gewicht ca. Weight approx. kg/km	Zugbelastung Tensile strength N	LG Stock
-------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------

Baulift T si						
4 x 10 + 15 x 1	43.685,-	545,0	24,5	1.085	1.000	x
Silikonausführung / Silicone design						

Baulift T sit						
4 x 10 + 15 x 1	50.557,-	545,0	24,5	1.085	1.000	o
Silikonausführung mit Tragorgan / Silicone design and carrier element						

Semoflex® Baulift T
Sonderlösungen für Einsatz im Kabeltopf

Semoflex® Baulift T
Special solutions for cable basket applications

Querschnitt Cross-section mm²	Preis Euro/km Price Euro/km CU Basis Base 150	CU- Zahl CU number kg/km	Außen Ø ca. Outer Ø approx. mm	Gewicht ca. Weight approx. kg/km	Zugbelastung Tensile strength N	LG Stock
-------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------

Baulift T so						
4 x 6 + (2x(2x1C)C) + 1 x 1C + 3 x 1,5	28.195,-	480,0	22,7	760	1.000	o

Baulift T so						
4 x 16 + (2x(2x1C)C) + 1 x 1CC + 3 x 1,5 + 1 x 2,5	52.044,-	798,0	24,6	-	1.000	o

x = Lagerware / stocked products
o = auf Anfertigung ab 300 m / a production is possible from 300 meters

